

		Марка котла				
Показатель		<i>ЗИОСАБ-500</i>	<i>Энтророс ТТ 550 кВт</i>	<i>ICI REX50 500 кВт</i>	<i>VISSMANN VITOPLEX 100 PV1</i>	<i>СТАВАН-АБМК-0,5 500 кВт</i>
1	Производительность, кВт	500	550	500	500	500
2	КПД	91	91	92	92	97
3	Водяная емкость котла, м ³	0,45	0,69	0,54	0,46	0,05
4	Температура уходящих газов, °С	160	140-190	185	215	60-100
5	Габаритные размеры, мм - длина x ширина x высота	2455x1170x1365	2594x1240x1455	1946x1160x1205	1840x950x1450	1500x750x1700*
6	Масса котла (без горелки), кг	1405	1420	853	785	350*
7	Масса котла с водой, кг	1855	2110	1393	1245	400
8	Содержание оксида углерода СО в сухих уходящих газах, мг/м ³	130	130	130	100	28
9	Содержание оксидов азота NOx в сухих уходящих газах, мг/м ³	120	120	120	90	72
10	Уровень звука при работе котла, дБА, не более	80	80	80	70	59
11	Гарантийный срок	1	1	1	2	5

*Размеры и масса котлоагрегата даны в сборе с рамой, горелками и автоматикой